

# ロールハンドリングシャフト

## ROLL HANDLING SHAFT

# メカロック式 ロール吊り下げ シャフト







### 概要

「場所を選ばず」「手軽に」「確実に」「製品に優しく」  
ロール製品の荷役作業が行えます。

### 特長

- メカロック方式によりエアー供給不要！  
使用場所にエアー源が不要！
- ロック作業は、レバー操作により簡単にロックができます！
- メカロック方式ですので、エアー不足・漏れによる製品落下の  
心配はありません！
- 紙管内面でロックしますので、製品をいためません！

## 仕様

型式	RHS75-150	RHS75-300	RHS75-600	RHS149-500
適用紙管内径	76 ~ 78mm			150 ~ 152mm
許容荷重 (目安)	150kg	300kg	600kg	500kg
ロック方式	キー式			
操作方法	手動式			
自重	約 4kg	約 7kg	約 8kg	約 10kg
				

注) 許容荷重は目安荷重であり保証値ではありません。紙管の状態により耐荷重が下がる可能性があります。

## 使用方法



① ロールハンドリングシャフトを巻芯に挿入します。



② ストッパーを外し  
レバーを持ち上げます。  
(ロック状態)



③ ホイストなどで持ち  
上げます。

**MITSUHASHI  
CORPORATION**

手にかわる“手”を。

### 株式会社 三橋製作所

- 本社 〒 615-0082 京都市右京区山ノ内赤山町 1 番地  
Tel (075) 316-3300 <営業> Fax (075) 313-7595
- 東京営業所 〒 111-0043 東京都台東区駒形 2-4-11 ヨシクニ駒形ビル 9階  
Tel (03) 3847-9751 Fax (03) 3847-9753
- 九州営業所 〒 812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-2-10 南近代ビル 6階  
Tel (092) 476-3800 Fax (092) 476-3801
- HEAD OFFICE  
1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan  
Tel +81(0) 75-316-3300 Fax +81(0) 75-313-7595