



ロールハンドリングシャフト

ROLL HANDLING SHAFT

メカロック式 ロール吊り下げ シャフト



概要

「場所を選ばず」「手軽に」「確実に」「製品に優しく」
ロール製品の荷役作業が行えます。

特長

- メカロック方式によりエアー供給不要！
使用場所にエアー源が不要！
- ロック作業は、レバー操作により簡単にロックができます！
- メカロック方式ですので、エアー不足・漏れによる製品落下の
心配はありません！
- 紙管内面でロックしますので、製品をいためません！

仕様

型式	RHS75-150	RHS75-300	RHS75-600	RHS149-500
適用紙管内径	76 ~ 78mm			150 ~ 152mm
許容荷重 (目安)	150kg	300kg	600kg	500kg
ロック方式	キー式			
操作方法	手動式			
自重	約 4kg	約 7kg	約 8kg	約 10kg
				

注) 許容荷重は目安荷重であり保証値ではありません。紙管の状態により耐荷重が下がる可能性があります。

使用方法



① ロールハンドリングシャフトを巻芯に挿入します。



② ストッパーを外し
レバーを持ち上げます。
(ロック状態)



③ ホイストなどで持ち
上げます。

株式会社 三橋製作所

- 本社 〒 615-0082 京都市右京区山ノ内赤山町 1 番地
Tel (075)316-3300 <営業> Fax (075)313-7595
- 東京営業所 〒 111-0043 東京都台東区駒形 2-4-11 ヨシクニ駒形ビル 9 階
Tel (03)3847-9751 Fax (03)3847-9753
- 九州営業所 〒 816-0906 福岡県大野城市 1-5-3 オフィスパレア中 II D 棟 3 号室
Tel (092)476-3800 Fax (092)476-3801

□ HEAD OFFICE
1 Sekizan-cho Yamanouchi Ukyo-ku, Kyoto 615-0082, Japan
Tel (075)316-3300 Fax (075)313-7595



手にかわる“手”を。